

FAQ

Le bois

Quel type de bois puis-je brûler ?

Tout type de bois sec et non traité, y compris les bois dont personne ne veut : résineux, chutes de scierie et de menuiserie, bois légers (peuplier, ..) taille de haies, ...

Proscrire absolument les bois peints ou vernis, les agglomérés (présence de colle) et les bois d'arbres fruitiers traités.

PROSCRIRE ÉGALEMENT LE BOIS DE PALETTE ! TOUTES LES PALETTES MÊME LES PLUS ORDINAIRES SONT TRAITÉES ET VOTRE POÊLE N'EST PAS UN INCINÉRATEUR ÉQUIPÉ D'UN FILTRE EN SORTIE DE CONDUIT POUR ÉVITER DE POLLUER L'ATMOSPHÈRE !

Quelle taille de bûches recommandez-vous ?

Longueur 10 à 60cm maxi, section environ 10cm.

Comment bien faire sécher son bois ?

Après avoir été lavé par les pluies, votre bois doit être coupé et refendu en quartiers, puis entreposé pendant au moins 1 an.

- Isolé de l'humidité du sol (sur des palettes ou des chevrons par exemple).
- À l'abri de la pluie mais pas à l'abri du vent (éviter le stockage en cave ou dans un espace confiné).

Avant de le brûler, il est préférable de le stocker quelques jours à température ambiante.

Puis-je placer mon bois à l'avance dans le foyer pour le faire sécher ?

NON ! Il est dangereux de placer son bois à l'avance dans un foyer encore chaud :

La gazéification peut commencer entraînant une perte de pouvoir calorifique du bois et des risques d'explosion ou d'auto-allumage pouvant conduire à des intoxications graves voire mortelles !

Est-ce que je peux brûler des bûches de sciure compressée ?

OUI ! C'est un très bon combustible, très sec, pratique à utiliser, facile à stocker, avec, en général, un très bon pouvoir calorifique (Si vous avez un doute sur la qualité de vos bûches, contactez-nous).

Pourquoi faut-il absolument brûler du bois sec ?

Si votre bois n'est pas suffisamment sec, environ un tiers de l'énergie qu'il contient sert à sécher les deux autres tiers. Vous serez donc obligés de consommer et de manipuler beaucoup plus de bois, de cendres, ... Pour moins de chaleur.

D'autre part, vous ne pourrez pas obtenir une combustion à très haute température ce qui entraînera une pollution et un encrassement des canaux internes du poêle.

Si votre bois n'est pas encore sec, brûlez des bûches de sciure compressée et faites sécher votre bois pour l'année prochaine !

POÊLES DE MASSE

Hiemstra



Fabricant installateur

Puech Auriol - 81 220 PRADES

Tél : 05.63.75.50.63 Fax : 05.63.75.50.66

www.poele.com contact@poele.com

RCS Castres 2001 B 123