

Modèles NORDOVEN

Finition « béton lavé » - 12 couleurs



Nordoven 60

Capacité : **60 m² + étage***

Dimensions : **890 x 695 x 1400 mm**

Poids : **1000 kg**

Consommation : **4 à 6 stères par an***

Longueur maxi des bûches : **60 cm**

Sortie arrière ou supérieure : **Ø155 mm**

Nordoven 80

Capacité : **80 m² + étage***

Dimensions : **890 x 695 x 1725 mm**

Poids : **1300 kg**

Consommation : **6 à 8 stères par an***

Longueur maxi des bûches : **60 cm**

Sortie arrière ou supérieure : **Ø155 mm**

Nordoven 100

Capacité : **100 m² + étage***

Dimensions : **890 x 695 x 2045 mm**

Poids : **1600 kg**

Consommation : **8 à 10 stères par an***

Longueur maxi des bûches : **60 cm**

Sortie arrière ou supérieure : **Ø155 mm**



Une seule charge de bois, sec et non traité, pour 12 à 24 h de chauffage.

Une sensation de confort incomparable.

Des performances énergétiques certifiées par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).

POÊLES DE MASSE

Hiemstra



Fabricant installateur

Puech Auriol - 81 220 PRADES

Tél : 05.63.75.50.63 Fax : 05.63.75.50.66

www.poele.com contact@poele.com

RCS Castres 2001 B 123

*selon la nature et la disposition des pièces, des murs, des vitrages, de l'isolation...